


Rychlospojky DIN

DNP, HOLMBURY (1/4" ÷ 2")
Vysokotlaké rychlospojky pro zemědělské stroje

Norma:	Standard výrobce
Použití:	Hydraulika (hydraulický olej)
Prac. tlak:	Do 400 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál:	Pozinkovaná ocel
Těsnění:	NBR (od -25°C do +100°C)

Standardní rychlospojky jednoduché konstrukce, liší se rozměry od ISO-A (výjimku tvoří rozměr 1/2")* a od ISO-B. Používány hlavně na zemědělských strojích.

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PDV1-0606002	HQ-DINV06-F-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PDV1-1010002	HQ-DINV10-F-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313002*	HQ-IA12-F-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PDV1-2019002	HQ-DINV19-F-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PDV1-2525002	HQ-DINV25-F-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PDV1-3031002	-
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PDV1-3939002	-
	2	GW 2 BSP	DP-PDV1-5051002	-

Vsvuka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PDV1-0606003	HQ-DINV06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PDV1-1010003	HQ-DINV10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313003*	HQ-IA12-M-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PDV1-2019003	HQ-DINV19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PDV1-2525003	HQ-DINV25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PDV1-3031003	-
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PDV1-3939003	-
	2	GW 2 BSP	DP-PDV1-5051003	-

* - vyrobena dle ISO 7241-1 A

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsvuky
	1/4	PVC	DP-SPDV-06002	DP-SPDV-06003
	3/8		DP-SPDV-10002	DP-SPDV-10003
	1/2		DP-SPAV-13002	DP-SPAV-13003
	3/4		DP-SPDV-20002	DP-SPDV-20003
	1		DP-SPDV-25002	DP-SPDV-25003

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
1/4	400	375	23	22
3/8	350	350	49	58
1/2	250	320	89	94
3/4	250	300	143	165
1	250	275	205	272
1.1/4	220	-	407	-
1.1/2	200	-	650	-
2	100	-	1370	-