


**Rychlospojky ISO-A**

**DNP, HOLMBURY (1/4" ÷ 2")**
**Vysokotlaké rychlospojky ISO-A**

**Norma:** ISO 7241-1 A  
**Použití:** Hydraulika (hydraulický olej)  
**Prac. tlak:** Do 400 bar (koef. bezp. 4:1)  
**Materiál:** Pozinkovaná ocel  
**Těsnění:** NBR (od -25°C do +100°C)


Rychlospojky používané hlavně na zemědělských strojích. Spojky vyráběny ve verzi standard a „push-pull“ (automatické rozpojení při náhodném natažení hadice). Spojky i vsuvky v rozměru 1/2" dodávány také ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Často nazývány „eurospojkami“. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-A jiných výrobců.


Spojka STANDARD	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PAV1-0606002	HQ-IA06-F-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PAV1-1010002	HQ-IA10-F-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313002	HQ-IA12-F-08G
				HQ-IA12C-F-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PAV1-2019002	HQ-IA19-F-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PAV1-2525002	HQ-IA25-F-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PAV1-3031002	HQ-IA32-F-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PAV1-3939002	HQ-IA40-F-24G
	2	GW 2 BSP	DP-PAV1-5051002	HQ-IA50-F-32G


\* - spojka s eliminátorem tlaku


Vsuvka STANDARD	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PAV1-0606003	HQ-IA06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PAV1-1010003	HQ-IA10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313003	HQ-IA12-M-08G
				HQ-IA12C-M-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PAV1-2019003	HQ-IA19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PAV1-2525003	HQ-IA25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PAV1-3031003	HQ-IA32-M-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PAV1-3939003	HQ-IA40-M-24G
	2	GW 2 BSP	DP-PAV1-5051003	HQ-IA50-M-32G

\* - vsuvka s eliminátorem tlaku


Vsuvka STANDARD (DIN 2353)	rozměr [coul]	rozměr závitu [mm]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	M14x1,5 (8L)	DP-PPV3-0614303	-
		3/8	M16x1,5 (10L)	DP-PPV3-1016303
	M18x1,5 (10S)		DP-PPV3-1018403	-
	1/2		M18x1,5 (12L)	DP-PPV3-1318303
		M22x1,5 (15L)	DP-PPV3-1322303	HQ-IA12-M-15L
		M22x1,5 (14S)	DP-PPV3-1322403	-
		M24x1,5 (16S)	DP-PPV3-1324403	-
	3/4	M30x2 (22L)	DP-PPV3-2030303	-
		M30x2 (20S)	DP-PPV3-2030403	-
	1	M36x2 (28L)	DP-PPV3-2536303	-
		M42x2 (30S)	DP-PPV3-2542403	-

Vsuvka STANDARD (přepážková verze DIN 2353)	rozměr [coul]	rozměr závitu [mm]	index	
			DNP	HOLMBURY
	1/2	M18x1,5 (12L)	DP-PPV3-1318503	-
		M22x1,5 (15L)	DP-PPV3-1322503	-


**Rychlospojky ISO-A**



Spojka PUSH PULL 	rozměr [coul]  1/2	rozměr závitů [coul]  GW 1/2 BSP	index	
			DNP	HOLMBURY
			DP-PPV1-1313002	HQ-IA12P-F-08G
				HQ-IA12CP-F-08G*

spojka s eliminátorem tlaku

Spojka PUSH PULL (DIN 2353) 	rozměr [coul]  1/4	rozměr závitů [mm]  M14x1,5 (8L)	index		
			DNP	HOLMBURY	
	3/8	M16x1,5 (10L)	M18x1,5 (10S)	DP-PPV3-1016302	-
				DP-PPV3-1018402	-
				DP-PPV3-1318302	HQ-IA12P-F-12L
	1/2	M22x1,5 (15L)	M22x1,5 (14S)	DP-PPV3-1322302	HQ-IA12P-F-15L
				DP-PPV3-1322402	-
				DP-PPV3-1324402	-
				DP-PPV3-2030302	-
	3/4	M30x2 (20S)	M36x2 (28L)	DP-PPV3-2030402	-
DP-PPV3-2536302				-	
1	M42x2 (30S)		DP-PPV3-2542402	-	


Spojka PUSH PULL (přepážková verze DIN 2353) 	rozměr [coul]  1/2	rozměr závitů [mm]  M18x1,5 (12L)	index	
			DNP	HOLMBURY
				DP-PPV3-1318502
		M22x1,5 (15L)		HQ-IA12P-F-15L-B

Záslepka spojky 	rozměr [coul]  1/4	materiál  PVC	index	
			DNP	HOLMBURY
	3/8		DP-SPAV-06002	HQ-IA06-F-RED
	1/2		DP-SPAV-10002	HQ-IA10-F-RED
	3/4		DP-SPAV-13002	HQ-IA12-F-RED
	1		DP-SPAV-20002	HQ-IA19-F-RED
	1.1/4		DP-SPAV-25002	HQ-IA25-F-RED
	1.1/2		DP-SPAV-30202	-
	2		DP-SPAV-39202	-
			DP-SPAV-50202	-

Záslepka vsuvky 	rozměr [coul]  1/4	materiál  PVC	index	
			DNP	HOLMBURY
	3/8		DP-SPAV-06003	HQ-IA06-M-RED
	1/2		DP-SPAV-10003	HQ-IA10-M-RED
	3/4		DP-SPAV-13003	HQ-IA12-M-RED
	1		DP-SPAV-20003	HQ-IA19-M-RED
	1.1/4		DP-SPAV-25003	HQ-IA25-M-RED
	1.1/2		DP-SPAV-30203	-
	2		DP-SPAV-39203	-
			DP-SPAV-50203	-

**Pracovní parametry**


rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
1/4	350	400	13	13
3/8	350	350	70	49
1/2	250	320	88	108
3/4	250	300	168	147
1	200	250	236	325
1.1/4	200	250	413	518
1.1/2	190	230	595	705
2	160	170	1341	1231


**Rychlospojky ISO-A**

**DRAGON(1/4" ÷ 2")**
**Vysokotlaké rychlospojky ISO-A**

<b>Norma:</b>	ISO 7241-1 A
<b>Použití:</b>	Hydraulika (hydraulický olej)
<b>Prac. tlak:</b>	Do 350 bar (koef. bezp. 4:1)
<b>Materiál:</b>	Pozinkovaná ocel
<b>Těsnění:</b>	NBR (od -20°C do +100°C)

Rychlospojky používané hlavně na zemědělských strojích. Často nazývány „eurospojkami“. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-A jiných výrobců.

Spojka a vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			spojky	vsuvky
	1/4	GW 1/4 BSP	DG-IA06-F-04G	DG-IA06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IA10-F-06G	DG-IA10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IA12-F-08G	DG-IA12-M-08G
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IA19-F-12G	DG-IA19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DG-IA25-F-16G	DG-IA25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DG-IA32-F-20G	DG-IA32-M-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DG-IA40-F-24G	DG-IA40-M-24G
	2	GW 2 BSP	DG-IA50-F-32G	DG-IA50-M-32G

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	1/4	PVC	DP-SPAV-06002	DP-SPAV-06003
	3/8		DP-SPAV-10002	DP-SPAV-10003
	1/2		DP-SPAV-13002	DP-SPAV-13003
	3/4		DP-SPAV-20002	DP-SPAV-20003
	1		DP-SPAV-25002	DP-SPAV-25003

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	1.1/4	hliník	DP-SPAV-30202	DP-SPAV-30203
	1.1/2		DP-SPAV-39202	DP-SPAV-39203
	2		DP-SPAV-50202	DP-SPAV-50203

**Pracovní parametry**

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
1/4	350	16
3/8	315	28
1/2	250	67
3/4	250	98
1	230	225
1.1/4	230	320
1.1/2	180	480
2	130	710