


Rychlospojky NORDIC INTERCHANGE

DNP, HOLMBURY (3/8" ÷ 1")
Rychlospojky s dvojitým těsněním a pojistným prstencem
Norma: Standard výrobce

Použití: Hydraulika (hydraulický olej)

Průmysl

Prac. tlak: Do 370 bar

Materiál: Pozinkovaná ocel (DNP),
ocel se zinko-niklovým povlakem (HOLMBURY)

Těsnění: NBR (od -25°C do +100°C)

Rychlospojky určené pro těžké pracovní podmínky. Spojky mají dodatečný o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. Vsvuky i spojky dostupné ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Spojky mají pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení.

Spojka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	index	
				DNP	HOLMBURY
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	DP-PTV1-1010002	HQ-F10-F-06G
		s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F10-F-06G-PE
	1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	DP-PTV1-1313002	HQ-F12-F-08G
		s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F12-F-08G-PE
	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	DP-PTV1-2019002	HQ-F19-F-12G
		s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F19-F-12G-PE
1	s ventilem	GW 1 BSP	DP-PTV1-2525002	HQ-F25-F-16G	
	s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F25-F-16G-PE	

Vsvuka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	index	
				DNP	HOLMBURY
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	DP-PTV1-1010003	HQ-F10-M-06G
		s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F10-M-06G-PE
	1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	DP-PTV1-1313003	HQ-F12-M-08G
		s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F12-M-08G-PE
	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	DP-PTV1-2019003	HQ-F19-M-12G
		s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F19-M-12G-PE
1	s ventilem	GW 1 BSP	DP-PTV1-2525003	HQ-F25-M-16G	
	s ventilem a eliminátorem		-	HQ-F25-M-16G-PE	

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsvuky
	3/8	PVC	HQ-F10-F-PLUG	HQ-F10-M-CAP
	1/2		HQ-F12-F-PLUG	HQ-F12-M-CAP
	3/4		HQ-F19-F-PLUG	HQ-F19-M-CAP
	1		HQ-F25-F-PLUG	HQ-F25-M-CAP

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak / poruchový tlak* [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
3/8	370 / 1300	350 / 1500	54	74
1/2	350 / 1200	315 / 1300	96	129
3/4	300 / 1100	300 / 1250	197	204
1	300 / 1100	260 / 1100	343	289

* - hodnota poruchového tlaku uvedena pro spojenou spojku





Odpouštěcí ventil



TEMA (1/4" ÷ 1")

Prac. tlak: Do 250 bar
Materiál: Korpus - pozinkovaná ocel
 Ventil - mosaz
Těsnění: NBR
Temp. pracy: do +90°C

Ruční ventil umožňující odpuštění přebytečného oleje uz instalace s jeho návratem do zásobníku a tím snížení statického tlaku v instalaci s ventilem instalovaným mezi část instalace se spojami a část pod tlakem. Po odpuštění přebytečného hydraulického oleje je možné spojky připojit.

	index	rozměr [coul]	rozměr závitu G1 [coul]	rozměr závitu G2 [coul]	SW [mm]	L [mm]	D [mm]
	TA-V-TA38	3/8	GZ 3/8 BSP	GW 3/8 BSP	21	62	33
	TA-V-TA50	1/2	GZ 1/2 BSP	GW 1/2 BSP	25	70	33
	TA-V-TA75	3/4	GZ 3/4 BSP	GW 3/4 BSP	32	73	33
	TA-V-TA100	1	GZ 1 BSP	GW 1 BSP	38	77	33
	TA-V-TA38-IW	3/8	GW 3/8 BSP	GW 3/8 BSP	28	60	33
	TA-V-TA50-IW	1/2	GW 1/2 BSP	GW 1/2 BSP	28	60	33
	TA-V-515	1/4	GZ 1/2 BSP	-	30	62	33
	TA-V-515RV*	1/4	GZ 1/2 BSP	-	30	62	33

* - ventil vyrobený z nerezí s vitonovým těsněním

